

VPNソリューションパック NXRシリーズ機能・仕様一覧表

機種名	エントリー		スタンダード	センター	エンタープライズ	
	S	W				
	NXR-G100	NXR-G100/NL				
ハードウェア仕様	インターフェイス 【1000/100/10Mbps】	2ポート ※5ポートGigabitHUB1台同梱		3ポート (1つは4ポートスイッチ)	5ポート (うち1ポートは4ポートスイッチ)	4ポート
	モバイル無線通信モジュール	なし	AMTelecom AMP520 LTE モジュール (docomo 仕様)	なし	なし	なし
	モバイルデータ通信最大速度	-	100Mbps(下り) 50Mbps(上り)	-	-	-
	USB	1ポート		1ポート	1ポート	1ポート
	サイズ (W×D×H)【mm】	81×137×29.7	81×137×40.2	174×111×33	210×295.5×41.5	437×503×43 (1Uラックマウントサイズ)
	CPU内部動作周波数	ARMプロセッサ 1GHz/300MHz		Power PC Dual-Core プロセッサ 533MHz	32bit Dual Core RISC プロセッサ 1.2GHz	CISC プロセッサ (Dual Core) 3.0GHz
	内蔵RAM	512MByte		512MByte	1GByte	1GByte
	通常時スループット (双方向)	約615Mbps		約1.4Gbps	約1.8Gbps	約1.8Gbps
	IPSEC時スループット (AES)	約119Mbps		約614Mbps	約948Mbps	約550Mbps
	パケット処理能力(pps)	約75,000		約130,000	約260,000	約500,000pps
バックアップ回線	光回線	×		○	○	○
	LTE: OCNモバイルONE for Business、Xi(NTTドコモ)	×	○ ※内蔵モジュール	×	×	×
モバイルオプション ※3	利用ユーザ数 (登録及び同時接続可能数)	16		48	64	128
利用可能 VPN・ネットワーク 形態	スター型	○		○	○	○
	フルメッシュ(オプション)	○		○	○	○
	ハブ&スポーク	○		○	○	○
対応可能回線	フレッツADSL	○		○	○	○
	フレッツ光	○		○	○	○
	モバイル接続	×	OCNモバイルONE for Business、 Xi(NTTドコモ)に対応 ※内蔵モジュール	×	×	×
	電力会社系回線※1	○		○	○	○
	ケーブルテレビ※1	○		○	○	○
保守サポート	対応エリア※2	全国対応 ※離島除く		全国対応 ※離島除く	全国対応 ※離島除く	全国対応 ※離島除く
	先出しセンドバック保守 (標準)	○		○	○	○
	オンサイト保守 平日9:00-17:00 (オプション)	○		○	○	○
	コールドスタンバイ (オプション)	○		○	○	○
オンサイト設置	対応エリア※2	全国対応 ※離島除く		全国対応 ※離島除く	全国対応 ※離島除く	全国対応 ※離島除く
セット同梱物	LANケーブル×2 5ポートGigabitHUB×1	LANケーブル×2 5ポートGigabitHUB×1 専用屋内用アンテナ×2	LANケーブル×1	LANケーブル×1	LANケーブル×1	

※1 事前に仕様の確認や、検証が必要な場合があります。 ※2 利用回線、キャリアのサービスエリアに準じます。 ※3 OCN固定IPが必要になります。



株式会社アーツネットワーク

〒451-0082 名古屋市西区大金山5-13 SANYUビル 4F

OCNドットフォン: 050-3785-2364 TEL: 052-508-8411 FAX: 052-522-8421 URL: <http://www.anw.jp>

※無線データ通信を利用する場合、通信キャリア各社のサービスに設定された通信速度の制限を受ける場合があります。

※2015/7/14現在の仕様になります。 ※記載された仕様は予告なしに変更することがあります。

【150714】